

Motor

Typebetegnelse	Yanmar 31NV70
Ydelse – brutto kW / Hk	13,7 / 18,6
Ydelse – netto kW / Hk	9,6 / 13
Drejningsmoment	2100 omdr./min
Cylinder antal	3
Volumen	854 cm ³

Hydraulik system

Systemtype	2 gearpumper
Pumpe kapacitet	2 x 11,4 ltr./m.
Max. tryk	170 Bar
Hydraulik for redskabsfæste	Standard
Hydraulik for hammer	Standard
Betjening af Udtag	Pedal
Betjening af Swingbom	Pedal
Svinghastighed	8 omdr./m.

Svingbom

Venstre	55 grader
Højre	56 Grader

Drev og bremses

Kørsel på hældninger	30 grader / 58%
Kørehastighed	1,8 km/t

Undervogn

Underruller	2 stk pr. side
Båndstyr	Center
Gummibånd, bredde	180 mm
Transportbredde	700 / 860 mm Hydraulisk udskydelig

Graveudstyr

Gravebom	Svingbom
Redskabsfæste	Halvautomatisk
Løftekrog på redskabsfæste	Nej

El-system

Batteri	12V, 20 A
Lys montering	1 monteret på bom

Vejledende arbejdsvægt

Arbejdsvægt inkl. redskabsfæste og standard graveskovl	1.025 kg
--	----------

Lydniveau

Lydeffektniveau	93 dB(A) iht 200/14/EF
-----------------	------------------------

Udstyr og lignende

Rotorblink	40 cm graveskovl
20 cm lerskovl	80 cm hydraulisk kipbar planérskovl

Litteratur

Reservedelskatalog. Dansk instruktionsbog

På grund af Pon Equipment A/S' ekstraudstyr vil vægt og udstyrsspecifikationer ikke være identiske med specifikationer på standard maskinen fra Caterpillar Inc. Vælges der andet udstyr end heri beskrevet vil maskinens totalvægt ligeledes afvige herfra.

Ved brug af større skovl eller andet udstyr, vil maskinens ydeevne samt stabilitet blive påvirket.

Tilføjelser på ordrebekræftelse kan afvige fra denne maskinbeskrivelse.